

ORDERMAN® MAX

TECHNISCHE DATEN

Display:	Grafikdisplay 20 Zeilen à 30 Zeichen. Displayhinterleuchtung.	Funkleistung:	10mW
Max-Menükarte:	mit Hinterleuchtung Bedruckbar mit bis zu 60 Warengruppen bzw. Schnellbonierfeldern. Über Max-Menükarten-Verschluss leicht wechselbar.	Feuchtigkeit:	Wasserfest IPX4
Gehäuse:	Hoch widerstandsfähiges Kunststoff- gehäuse, schlagfest und bruchsicher, die Oberfläche ist mit einer Poly-Carbonatschicht überzogen.	Bluetooth:	Funkverbindung
Abmessung:	180x86x24 mm	Betriebstemperatur:	-5°C bis +50°C
Gewicht:	Gerät 220g, Akku 40g	Lagertemperatur:	-10°C bis +60°C
Betriebsdauer:	Daueronline bis zu 18 Std.	Fallsicherheit:	aus 1,2 m
Ladezeit des Akku:	mit Netzgerät am ORDERMAN®: ca. 4 Std. in der Ladestation: ca. 60 Min.	Akku:	Lithium-Ionen-Technologie Nennspannung 3.6 V
Reichweite / Basisstation2:	in Gebäuden: bis 50 m im Freien: bis zu 300 m Flächenabdeckung in Gebäuden: bis zu 7.800 m²	Lieferumfang:	<ul style="list-style-type: none">• ORDERMAN® Max inklusive Akku• ORDERMAN® Touch-Pen• Steckernetzgerät• 2x A5 Menükartenfolien (zum Selbstbedrucken)
Ausbau:	Bis zu 128 Stück ORDERMAN® pro Router / 8 pro Basisstation2.	Systemkomponenten:	<ul style="list-style-type: none">• ORDERMAN® Max• ORDERMAN® Touch-Pen• Basisstation2• Router• Ladestation• Lithium-Ionen-Akku• ORDERMAN® Gürteltasche• Safety Cord
Datenübertragung:	Bidirektional, im freien ISM Band.	Optionen:	Card Swipe (Magnetkartenleser) Legic RFID mit ISO-Standard Ordercard



Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten. Die abgebildeten Modelle können länderspezifisch Abweichungen aufweisen. think dig behält sich Änderungen von Konstruktion und/oder Ausstattungsmerkmalen vor. Angeführte technische Beschreibungen können nicht als Grundlage eines Kaufvertrages herangezogen werden. Druckfehler vorbehalten.